

BIS RapidStrut® Профили монтажные (BUP1000)

(H 04 13)

подвешивание и поддержка



Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
- края в месте среза остаются защищенными от коррозии
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость
- материал: сталь 1.0242
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227


RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2015-02



Арт. №	L	B (мм)	H (мм)	s (мм)	S (мм)	RAL	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
65018227	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	м.
65018327	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	м.
65018627	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	м.
65018242	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	м.
65018342	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	м.
65018642	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	м.
65018247	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	м.
65018347	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	м.
65018647	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	м.
65018667	6 m	41	62	2,50	22	-	36	216	м.
65018687	6 m	41	82	2,50	22	-	-	180	м.

RAL¹ = сертифицировано и протестировано независимой организацией согласно RAL-GZ 655/C.

Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепёжная система BIS RapidStrut® Техн.информация».



Комбинировать с

BIS RapidStrut® Гайки быстрого монтажа
G2 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Болты быстрого монтажа
G2 (BUP1000)
BIS Yet® 130 Кровельные опоры

Альтернативы

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS
5 (BUP1000)