

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Научно-технический центр «ПромТехСтандарт»**  
**(ОС ООО НТЦ «ПромТехСтандарт»)**

Исх. № П/133 от «28» 02 2017 г.

**ООО «Вальвосанитария  
Бугатти Рус»**

Адрес: 117405, город Москва,  
улица Дорожная, дом 60Б

*Информационное письмо.*

Орган по сертификации продукции ООО НТЦ «ПромТехСтандарт» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД09 от 26.04.2016 г.) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция торговой марки «VALVOSANITARIA BUGATTI» **не является** объектом обязательного подтверждения соответствия по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 02.07.2013 № 41:

| <i>Наименование</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Код ТНВЭД</i>     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Краны шаровые</i><br><br><i>Арт.: 600, 601, 602, 605, 606, 607, 626, 903, 908, 910, 911, 912, 913, 915, 916, 917, 918, 920, 922, 994, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 413, 414, 418, 419, 436, 438, 470, 471, 100, 101, 102, 113, 114, 117, 118, 119, 124, 128, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 325, 326, 327, 320, 322, 330, 331, 332, 594, 380, 383, 385, 871, 771, 883, 877, 691, 689, 800, 805, 810, 220AT, 240AT, 523T, 525L, 516T, 521L, 4210, 4211, 475, 476, 477, 478, 737P, 737PC, 322P, 322PC, 332P</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 8-50 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 6,4 МПа</i> | <b>8481 80 819 9</b> |
| <i>Вентиль</i><br><br><i>Арт.: 8802, 8801, 8803, 8804, 8802P, 8801P, 8803P, 8804P, 8802PG, 8801PG, 8803PG, 8804PG</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8481 80 390 0</b> |

# ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-технический центр «ПромТехСтандарт»

(ОС ООО НТЦ «ПромТехСтандарт»)

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-20 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 1,0 МПа</i>                                                                                                                                      |                      |
| <i>Клапан запорный</i><br><br><i>Арт.: 8805, 8806, 8807, 8808, 8805P, 8806P, 8807P, 8808P, 8805PG, 8806PG, 8807PG, 8808PG</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-20 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 1,0 МПа</i> | <b>8481 80 390 0</b> |
| <i>Коллекторы с запорными и регулируемыми клапанами</i><br><br><i>Арт.: 4200, 4201, 4202</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-25 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 1,0 МПа</i>                                  | <b>8481 80 790 0</b> |
| <i>Обратный клапан</i><br><br><i>Арт.: 191, 192, 194, 199, 180, 181, 195</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-25 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 1,0 МПа</i>                                                  | <b>8481 30 990 8</b> |
| <i>Редуктор</i><br><br><i>Арт.: 978, 980, 977, 981</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-25 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 2,5 МПа</i>                                                                        | <b>8481 10 990 8</b> |
| <i>Клапан воздушный (воздухоотводчик)</i><br><br><i>Арт.: 1002, 1070, 1071</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 10-15 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 1,0 МПа</i>                                                | <b>8481 80 390 0</b> |

# ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-технический центр «ПромТехСтандарт»

(ОС ООО НТЦ «ПромТехСтандарт»)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Отсекающий клапан</i><br><br><i>Арт.: 902</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 10-15 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 1,0 МПа</i>                                                                                      | <b>8481 80 990 7</b> |
| <i>Клапан термостатический</i><br><br><i>Арт.: 8840, 8842, 8844, 8846, 8840P, 8842P, 8844P, 8846P, 8840PG, 8842PG, 8844PG, 8846PG</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-20 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 1,0 МПа</i> | <b>8481 80 310 0</b> |
| <i>Фильтр</i><br><br><i>Арт.: 170</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-25 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 2,5 МПа</i>                                                                                                 | <b>8481 80 990 7</b> |
| <i>Клапан предохранительный</i><br><br><i>Арт.: 1054, 1055, 1062, 1063, 1064, 1065</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 0,6 МПа</i>                                                   | <b>8481 40 900 9</b> |
| <i>Удлинитель</i><br><br><i>Арт.: 139, 139 C</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-25 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 4,0 МПа</i>                                                                                      | <b>7412 20 000 0</b> |
| <i>Тройник</i><br><br><i>Арт.: 140, 140R, 140C</i>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7412 20 000 0</b> |

# ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-технический центр «ПромТехСтандарт»

(ОС ООО НТЦ «ПромТехСтандарт»)

|                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-50 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 4,0 МПа</i>                                                                             |                      |
| <i>Угольник</i><br><br><i>Арт.: 141, 141R, 141C, 142, 142R, 142C</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-50 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 4,0 МПа</i> | <b>7412 20 000 0</b> |
| <i>Ниппель</i><br><br><i>Арт.: 144, 144R, 144C</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-50 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 4,0 МПа</i>                   | <b>7412 20 000 0</b> |
| <i>Муфта</i><br><br><i>Арт.: 145, 145R, 145C</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-50 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 4,0 МПа</i>                     | <b>7412 20 000 0</b> |
| <i>Переходник</i><br><br><i>Арт.: 146, 146R, 146C, 147, 147 C</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-50 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 4,0 МПа</i>    | <b>7412 20 000 0</b> |
| <i>Бочонок</i><br><br><i>Арт.: 716</i><br><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-25 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 4,0 МПа</i>                               | <b>7412 20 000 0</b> |
| <i>Заглушка</i>                                                                                                                                                                                                      | <b>7412 20 000 0</b> |



# ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-технический центр «ПромТехСтандарт»

(ОС ООО НТЦ «ПромТехСтандарт»)

|                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Арт.: 173, 173С</i><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-50 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 4,0 МПа</i>                                        |                      |
| <i>Пробка</i><br><i>Арт.: 174, 174С</i><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-50 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 4,0 МПа</i>                       | <b>7412 20 000 0</b> |
| <i>Сгон</i><br><i>Арт.: 710, 715</i><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15-25 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 4,0 МПа</i>                          | <b>7412 20 000 0</b> |
| <i>Адаптер для многослойной трубы</i><br><i>Арт.: 4100, 4101</i><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 15 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 1,0 МПа</i> | <b>7412 20 000 0</b> |
| <i>Задвижка клиновья</i><br><i>Арт.: 105, 110</i><br><i>Рабочая среда – вода, Группа рабочей среды – 2, Номинальный диаметр – 10-25 мм, Максимально допустимое рабочее давление – 2,5 МПа</i>             | <b>8481 80 690 0</b> |

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС  
ООО НТЦ «ПромТехСтандарт»



Ю.С. Аверина