

BIS Канальные гайки

монтаж в профиле BIS RapidRail®

(G 30 10)



651 3 OXX




651 9 OXX

Свойства и преимущества


- подходит для профиль WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- Арт. № 651 3 OXX: форма гайки специально разработана для монтажного профиля; не проворачивается, упирается в стенки профиля и блокируется
- Арт. № 651 9 OXX: форма гайки предотвращает прокручивание в профиле

Арт. №	Тип	G	T _(max.) (Nm)	Тип	F _{a,z} (H)	Уп.мин	Уп.макс
6513006	651A	M6	7,5	WM0 (1 - 35)	-	100	2 000
6513008	651A	M8	15,0	WM0 (1 - 35)	-	100	2 000
6513010	651A	M10	15,0	WM0 (1 - 35)	-	100	2 000
6519008	651C	M8	15,0	WM0 - 35	3 100	50	2 000
6519010	651C	M10	15,0	WM0 - 35	3 100	50	1 000

Арт. № 651 3 OXX рекомендован для WM0. Не рекомендуется для других размеров профиля.



651 3 OXX



651 9 OXX

Комбинировать с

BIS RapidRail® Профиль монтажный
BIS RapidRail® Консоль стеновая
(BUP1000)

Альтернативы

BIS RapidRail® Гайки быстрого монтажа