

BIS RapidStrut® Профили монтажные

(H 04 10)

подвешивание и поддержка



Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: сталь 1.0242
- Арт. № 6505X85 (41x82) материал: сталь 1.0332
- оцинковка: по методу Сэндимира
- Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепёжная система BIS RapidStrut® Техн.информация»



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04




Арт. №	L	B	H	s	S	RAL	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)				
6505224	2 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	20	200	м.
6505324	3 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	30	300	м.
6505624	6 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	60	600	м.
6505322	3 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	30	300	м.
6505622	6 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	60	600	м.
6505225	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	м.
6505325	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	м.
6505625	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	м.
6505244	2 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	20	100	м.
6505344	3 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	30	150	м.
6505644	6 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	60	300	м.
6505242	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	м.
6505342	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	м.
6505642	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	м.
6505245	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	м.
6505345	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	м.
6505645	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	м.
6505365	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	м.
6505665	6 m	41	62	2,50	22	-	-	180	м.
6505385	3 m	41	82	2,50	22	-	-	90	м.
6505685	6 m	41	82	2,50	22	-	-	180	м.

RAL¹ = сертифицировано и протестировано независимой организацией согласно RAL-GZ 655/C.

Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепёжная система BIS RapidStrut® Техн.информация».



Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Болты быстрого монтажа G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Гайки быстрого монтажа G2 (BUP1000)

Альтернативы

- BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)