## walraven

## BIS RapidRail® Уголки 90°

для создания конструкций из профиля RapidRail

(G 35 05)



## Свойства и преимущества

- соединитель с гайками быстрого монтажа BIS RapidRail<sup>®</sup>
- для создания конструкций из монтажных профилей
- подходит для профиль WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени

| материал: металлические части из стали |
|--|
| 1.0332; пружина из полиоксиметилена    |
| (POM) зеленого цвета                   |

оцинковка: электролитическая

|                    |   |   |  | ⊢ <sub>a,z</sub>  | $F_{a,x}$   | RAL   | Уп.мин   |
|--------------------|---|---|--|---|---|---|--|
|                    | (°)                                     | (N <sub>M</sub> )   |  | (H)   | (H)   |   |  |
| линный / длинный   | 90∘                                     | 15,0  | WM0 - 35   | 1 562   | 720   | RAL <sup>1</sup>  | 25   |
| ороткий / длинный  | 90°                                     | 15,0  | WM0 - 35   | 1 336   | 448   | RAL <sup>1</sup>  | 25   |
| ороткий / короткий | 90∘                                     | 15,0  | WM0 - 35   | 1 336   | 448   | RAL <sup>1</sup>  | 25   |
| ілинный / длинный  | 90°                                     | 15,0  | WM0 - 35   | 1 562   | 720   | RAL <sup>1</sup>  | 25   |
|                    | ороткий / длинный<br>ороткий / короткий | линный / длинный 90°<br>ороткий / длинный 90°<br>ороткий / короткий 90° | линный / длинный 90° 15,0<br>ороткий / длинный 90° 15,0<br>ороткий / короткий 90° 15,0 | линный / длинный 90° 15,0 WM0 - 35<br>ороткий / длинный 90° 15,0 WM0 - 35<br>ороткий / короткий 90° 15,0 WM0 - 35 | линный / длинный 90° 15,0 WM0 - 35 1 562<br>ороткий / длинный 90° 15,0 WM0 - 35 1 336<br>ороткий / короткий 90° 15,0 WM0 - 35 1 336 | линный / длинный 90° 15,0 WM0 - 35 1 562 720<br>ороткий / длинный 90° 15,0 WM0 - 35 1 336 448<br>ороткий / короткий 90° 15,0 WM0 - 35 1 336 448<br>линный / длинный 90° 15,0 WM0 - 35 1 562 720 | линный / длинный 90° 15,0 WMO - 35 1 562 720 RAL <sup>1</sup> ороткий / длинный 90° 15,0 WMO - 35 1 336 448 RAL <sup>1</sup> ороткий / короткий 90° 15,0 WMO - 35 1 336 448 RAL <sup>1</sup> |

RAL<sup>1</sup> = сертифицировано и проверено независимой организацией согласно RAL-GZ 655/D в комбинации с профилями WM1, 2, 15 и 30.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в вебкаталоге.

